

### NOTICE

#### D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DE VOS NOUVELLES MENUISERIES

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi des produits FERMAP.

Conçus à partir de matériaux hauts de gamme ils vous offriront une qualité et un confort exceptionnel. Afin de garantir la beauté et la fiabilité de vos menuiseries merci de lire attentivement ce document avant la première utilisation et de respecter impérativement le mode d'emploi et les consignes de sécurité et d'entretien de vos fenêtres, portes ou volets.

N'entreprenez aucune intervention par vous-même sous peine d'entraîner la perte de la garantie et adressez-vous à une de nos agences si vous avez besoin de remplacer des pièces défectueuses.

### PRECAUTIONS :



#### D'utilisation... Ne pas :

- Mettre un objet entre l'ouvrant et le dormant
- Forcer l'ouvrant au-delà de la limite d'ouverture
- Surcharger l'ouvrant de la fenêtre
- Heurter l'ouvrant lors de l'ouverture
- Positionner une source de chaleur à proximité de la fenêtre
- Laisser les enfants jouer avec les télécommandes des volets roulants
- Manœuvrer les fenêtres ou les volets battants en cas de vent très fort
- Lâcher la sangle trop vite si manœuvre par sangle.
- Manœuvrer le treuil latéralement, mais rester toujours en face de la fenêtre
- Calfeutrer les grilles de ventilation (si présence de grilles)

#### D'entretien... Ne pas :



- Nettoyer les fenêtres à sec ou avec des produits qui peuvent rayer
- Utiliser d'éponge à poncer, de papier-ponce ou autre abrasif
- Ajouter de vinaigre à votre eau savonneuse
- Utiliser de produits décapants, des produits contenant du chlore, de la soude ou des acides, du benzol, du trichloréthylène, de l'essence, de l'eau de Javel, de l'acétone, des produits alcalins, acides ou basiques, du diluant pour le nettoyage de vos menuiseries
- Utiliser d'acétone sur les joints de vitrage ou de frappe, ni pour nettoyer les châssis (en PVC ou en Aluminium)
- Graisser ou huiler les joints d'étanchéité (vitrage, frappe) de vos fenêtres mais les lubrifier tous les 2-3 ans avec un chiffon et de la vaseline.

### De sécurité absolue

**Ne jamais laisser de petits enfants sans surveillance si les fenêtres sont ouvertes**



## Précautions particulières pour les fenêtres et portes :

Avec le temps un dépôt dû à la poussière et aux particules de pollution peut se former à la surface de vos menuiseries. Il convient donc de les nettoyer plusieurs fois par an avec un produit de nettoyage doux et non abrasif (ex : produit vaisselle) ou un lait d'entretien spécifique.

Si vos menuiseries sont installées en bord de mer il convient de les rincer régulièrement à l'eau claire.

Il convient de vérifier régulièrement que les orifices de drainages permettant l'écoulement des eaux pluviales ne soient pas obstrués

L'entretien des menuiseries en aluminium laqué consiste en un simple lavage à l'eau tiède additionnée d'un détergent doux suivi d'un rinçage à l'eau claire et d'un essuyage avec un chiffon doux et absorbant.

Le nettoyage des vitres ne doit se faire qu'avec les détergents habituels du commerce adaptés à cet usage.



## Entretien spécifique du ferrage :

Il convient de nettoyer les ferrages, pièces en friction, articulations et points de verrouillage, avec un petit pinceau une ou deux fois par an et de les enduire avec de l'huile. Ne pas utiliser de lubrifiant ou d'huile à base d'acide, de silicone ou de résine comme par exemple une bombe antirouille et veiller à ne pas en faire couler sur les surfaces des profilés.

Attention les chemins de roulement des fenêtres coulissantes ne doivent pas être graissés ou huilés pour éviter le phénomène de patinage et d'usure prématurée des galets.

## Précautions particulières pour les volets roulants :



Attention à la mauvaise utilisation de vos volets roulants, en particulier équipés de tabliers PVC. Pour éviter une déformation des tabliers, il convient, lors de fortes chaleurs de ne pas fermer complètement le volet mais de toujours laisser une aération. C'est pour permettre une ventilation que nous faisons des ajourages dans les lames. Un tablier PVC n'est pas une protection solaire. Lorsqu'il fait 35 à 40 degrés à l'ombre, il fait 50 à 55 degrés au soleil et la lame d'air qui est entre la fenêtre et le tablier du volet peut atteindre jusqu'à 70 degrés, température à laquelle le PVC se ramollit et donc se déforme.



**Pour les autres produits, se référer à la notice fournie**

**Web : [www.fermap.fr](http://www.fermap.fr) - Tél 03 87 87 10 08**

**Adresse : Rue Faraday Technopôle de Forbach, 57600 Forbach**